

TPV ZINKPOS AIO

Pantalla: Capacitiva 11,6"

Procesador
Intel® J6412 - 2.6GHz

Placa industrial
J6412 Quad Core

Puertos
USB, LAN

Sistema Operativo
Windows 10 / 11



El Zinkpos All in One redefine la gestión empresarial con su Terminal Punto de Venta compacto, equipado con una pantalla táctil de 11.6 pulgadas y disponible en la versión Windows J6412. Este dispositivo todo en uno destaca por incluir una impresora de serie de 80 mm directamente en el mismo terminal, simplificando operaciones y ahorrando espacio.

La fusión de funcionalidad y diseño hace del Zinkpos la elección ideal para aquellos que buscan eficiencia y estilo en su punto de venta. Además disponible con múltiples opciones como NFC o scanner 2D.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Display: 11.6" LED True Flat Screen
Resolución: 1366*768
CPU: Intel® Celeron J6412
Puertos: USB, LAN
Memoria RAM: 8GB
Disco: 128GB
Ethernet: 10M/100M/1000M



INCLUIDO

Impresora de tickets 80mm
Wifi
Puerto USB

GARANTÍA

2 años de garantía

zinkpos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	386cm*260cm*364 mm
PACKAGING	445*330*450 mm
PESO	5.2kg
SISTEMA OPERATIVO	Windows
GARANTÍA	2 años

PUERTOS I/O INCLUIDOS



ESPECIFICACIONES

Placa	J6412 Quad Core 2.0GHz
Procesador	Intel® Celeron J6412
Memoria RAM	8GB
Chipset	Intel HM65 (URT) Chipset
Gráfica	Intel HD Graphics card

PANEL TÁCTIL

Pantalla	11.6" (16:9) TFT-LCD WLED backlight
Tecnología	IPS Capacitiva
Respuesta	12 (Typ.)(Tr+Td) ms
Luminancia	220 cd/m²(Typ.)
Contraste	500:1(Typ.)
Resolución	1366*768 (1920*1080 opcional)
Ángulo de visión	45/45/20/40(Typ.)(CR≥10)

MEMORIA

SSD	128GB
RAM	8GB

OPCIONES

Procesador	Android
Scanner	1D/2D
NFC	Sistema NFC
Visor cliente	VFD (2×20)

PUERTOS I/O

USB	6
HDMI	1
VGA	1
CAJÓN	1
LAN	1×10/100/1000 Mbps Ethernet
DC	1

IMPRESORA

Tipo de impresora	Térmica de tickets
Velocidad	80 mm/s
Ancho de impresión	72mm
Cortador	Automático
Papel	40MM~79MM±0.5MM

CERTIFICADO

EMC y Security	CE, FCC, RoHS, CB, CCC
----------------	------------------------

COMUNICACIÓN

Wireless LAN	Incluido
--------------	----------

ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación	DC 12V / 7A
------------------------	-------------